



Eco Pack-A



Máquina de Sellado Semi-Automática L-Bar

El Eco Pack-A es una máquina de envasado económica que consta de un L-601A Neumático L-Bar Sellador, y un T-101 Túnel de Contracción Térmica. Esta combinación hace una máquina muy versátil que se alimenta manualmente. El operador pulsa 2 botones que activan un cilindro neumático para empujar la barra de sellado hacia abajo. Un transportador automático transporta el producto sellado en el túnel de contracción que permite al operador tener el siguiente producto listo para el sellado. Una función de ciclo automático está disponible para un funcionamiento rápido.

Las características de la máquina son:

- Al-Crome Sistema de sellado y corte de alambre para un sellado fuerte y funcionamiento sin humo.
- Sensor de fibra óptica para controlar el calor del sello.
- Fácil de ajustar la altura de la cinta transportadora.
- Fácil de instalar y manejar.
- La máquina ligera sobre las ruedas permite el movimiento fácil de la máquina a través de fábrica.
- No neumático, modelo disponible (601M).



	Eco Pack-A	Eco Pack-A.2
Modelo de Sellador-L	L-601A	L-602M
Tamaño de Producto LxAxA (pulg)	(2 - 19.69) x (2 - 15.75) x (0.1 - 7.87)	(2 - 33.5) x (2 - 15.75) x (0.1 - 11)
Cuchilla de Sellado LxA (pulg)	20.87 x 17.72	35.43 x 27.56
Velocidad Max. (Piezas / min)	15	8 ~ 10
Máx. Ancho de la Película (pulg)	20	31.5
Energía (Volt./ Ph./ Amps/ Kw)	220/ 1/ 13/ 2.5	220/ 1/ 25/ 5
Presión de Aire / Consumo (PSI/(CFM)	75 / 2.5	Not Applicable
Dimensiones LxAxA (pulg)	70 x 28 x 41	89 x 61 x 56
Modelo Tunnel	T-101	T-301
Máx. Tamaño del Producto AxX (pulg)	13.4 x 7.8	19.69 x 7.87
Tamaño de la Cámara LxAxA (pulg)	27.56 x 16.54 x 9.84	51.18 x 20.47 x 9.84
Velocidad del Trasnsp.(pies/ min)	0 ~ 60	0 ~ 60
Energía (Volt./ Ph./ Amps/ Kw)	220 / 1 / 30 / 6	220 / 3 / 42 / 14
Dimensiones LxAxA (pulg)	35 x 26 x 51	59 x 30 x 51



www.advantage-machinery.com
e-mail: sales@garridousa.com

Ph: (305) 593-9030 Fax: (305) 593-9031
7258 NW 66th St Miami, FL 33166 USA